



# Ontrokkingsluis voor binnen-traphuizen

## Voordelen

- Conform de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3 normen, verschenen in het Staatsblad op 19.05.2008, betreffende Rook- en Warmteafvoer (RWA-verluchters) in binnentraphuizen.

## Karakteristieken

- Wentelend dakvenster met een doorgangsoppervlakte van minstens 1 m<sup>2</sup>.
- Uitgerust met een 24 V gelijkstroommotor, die het dakvenster in max. 60 seconden 90° opent.
- Voorzien van gasveren om te stabiliseren.
- Uitgerust met KFD spoilers om rookterugslag naar binnen te voorkomen.
- Beglazing:

73 Energie & Comfort



**Type GGL**  
Massief dennenhout.

**Type GGU**



Wit polyurethaan  
(onderhoudsvriendelijk  
en vocht bestendig).

## Noodzakelijk

### Type KFX 100 - Rookventilatiecentrale

Werkt op 220 V.  
Rookventilatieknop achter een te breken glas die één of twee ontrokkingsluiken kan aansturen.  
Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij spanningsuitval.  
Resetknop.  
**Omvat:** KFK 100 (rookventilatieknop), KFA 100 (optische rookmelder).

KFX 100 925,48  
1119,83





## Afmetingen en prijzen

	S06	S08	U04	U08
Afmetingen - cm	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
<b>Elektrisch</b>				
GGL 3073 SD00403	927,10 <b>1121,79</b>	990,60 <b>1198,63</b>	955,22 <b>1155,82</b>	1015,74 <b>1229,05</b>
GGU 0073 SD00403	1112,52 <b>1346,15</b>	1188,72 <b>1438,35</b>	1146,26 <b>1386,98</b>	1218,89 <b>1474,85</b>

## Opties

<b>3</b>		<b>Type KFA 100 - Optische rookmelder</b>		
		Opent de ontrotingsluiken automatisch bij rookdetectie. Maximum 10 optische rookmelders kunnen in serie verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> hittebestendige kabel. Contacteer ons voor thermische detectoren.	KFA 100	89,52 <b>108,32</b>
<b>4</b>		<b>Type KFK 100 - Rookventilatieknop</b>		
		Achter een te breken glas om het raam te openen voor rookevacuatie, voorzien van een resetknop om te hersluiten. Maximum 3 rookventilatieknoppen kunnen in serie verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 6 x 0,75 mm <sup>2</sup> hittebestendige kabel. Opbouwdoos met afmetingen: B 125 x H 125 x D 36 mm	KFK 100	84,27 <b>101,97</b>
<b>5</b>		<b>Type KFK 200 - Verluchtingsschakelaar</b>		
		Inbouw verluchtingsschakelaar laat enkel het openen en sluiten van de ontrotingsluiken toe voor het verluchten van de traphal. Maximum 10 verluchtingsschakelaars kunnen verbonden worden aan één rookventilatiecentrale met een 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> hittebestendige kabel. Afmetingen: B 81 x H 81 x D 11 mm	KFK 200	42,60 <b>51,55</b>
<b>6</b>		<b>Type KLA 100 - Regensensor</b>		
		De regensensor sluit enkel de in verluchtingsstand openstaande ontrotingsluiken automatisch bij regen. Te verbinden aan een rookventilatiecentrale met een 3x 0,75 mm <sup>2</sup> hittebestendige kabel. Afmetingen: B 80 x H 80 x D 55 mm	KLA 100	217,63 <b>263,33</b>

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

## Denk ook aan de volgende stappen ...

**2** | Gootstukken  
pagina 56

**3** | Energie\* kits  
pagina 66

**4** | Binnenbekleding  
pagina 68