


Rolluiken

Voordelen

- 6 functies voor een maximaal comfort:
 - optimale verduistering
 - energiebesparing – biedt een goede thermische isolatie in de winter
 - bescherming tegen warmte
 - vermindert het contactgeluid van regen en hagel
 - privacy
 - anti-inbraak beveiliging
- Bediening van binnenuit.
- Gemaakt in stevig aluminium, integreert zich perfect op het raam en in het dak.


Kleuren

Standaard



Zelfde kleur als de buitenprofielen van de dakvensters.

Meest benaderende RAL kleur: 7043.



Te gebruiken op zinken dakvensters of op een zinken dak.

Meest benaderende RAL kleur: 7038.

Houdt tot
95%
warmte
buiten

Verbeterde
isolatie tot
27%



Een gratis service van VELUX® die u in contact brengt met een vakman voor de plaatsing van een rolluik.



In één klik contacteert u een vakman uit uw regio, kijk op www.velux.be

Prijzen

Venster nummer		C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	U04	U08		
Tot 01 april 2001				304	306	308	410	606	804	808	102	104
Tot 31 december 1991			6	1		2	3	4	7	8		
Manueel												
SCL	Standaard	291,95 353,26	304,51 368,46	313,93 379,86	329,63 398,85	345,32 417,84	376,72 455,83	367,30 444,43	370,44 448,23	408,11 493,81	291,95 353,26	304,51 368,46
Elektrisch												
SML	Standaard	326,99 395,66	341,05 412,67	351,60 425,44	369,18 446,71	386,76 467,98	421,92 510,52	411,37 497,76	414,89 502,02	457,08 553,07	326,99 395,66	341,05 412,67
Zonne-energie												
SSL	Standaard	510,92 618,21	532,90 644,81	549,39 664,76	576,85 697,99	604,32 731,23	659,25 797,69	642,77 777,75	648,27 784,41	714,19 864,17	510,92 618,21	532,90 644,81


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Bedieningswijze en specificaties




Manueel

Type SCL
Bediening van binnen met een stang.



Elektrisch

Type SML
Voor de plaatsing op een manueel dakvenster moet er een KUX 100 bijbesteld worden (zie pagina 91).



Op zonne-energie

Type SSL

- Eenvoudige plaatsing. Geen bekabeling nodig. Afstandsbediening inbegrepen.
- Op SOLAR dakvenster dient men de zonnecel te verplaatsen naar de afdekkap van het rolluik. Hiervoor is een adapter plaat ZOZ 213 nodig. Prijs: € 13 exclusief BTW.
- Kan niet geplaatst worden op SOLAR dakvensters in afmetingen C02 en C04.

Opmerkingen

- Voor rolluiken met combi/multi-gootstukken is er een tussenafstand nodig van min. 25 cm in de hoogte en min. 10 cm in de breedte.
- Een rolluik kan niet geplaatst worden:
 - samen met een buitenste zonnenscherm
 - op een VFE gevelement
 - op een GDL CABRIO
- Het manuele rolluik is niet compatibel met het ingebouwd EDN gootstuk.

Gelieve ons te raadplegen voor rolluiken op vaste glaselementen GIL/GIU en voor oude venstertypes 9 en 5.